



DY-RE-30S

Reflectores Led SMD de Alta Calidad





Apto para Uso interior y exterior









Bridgelux/Epistar

Ahorra Energia

Larga Vida Util

Especificaciones:

Modelo DY-RE-30S Nominal Watt ≤ 30W

Nominal Volt AC85-265V/50-60Hz

2700 - 6800K CCT

Factor de Potencia. ≥ 0.90 > 80 CRI +/- 3000 Lumen

> Mayor 50.000 Horas Vida Util

Angulo de Luz efectivo 130 Grados.

Grado de Proteccion IP 65 (Apto para exterior)



 $300W_{\text{ de Reflector con Halogeno}}$


AHORRA

CARACTERISTICAS

- Eficiencia, Seguridad, Ahorro de energia y proteccion del Medio Ambiente.
- Metal con tratatamiento inoxidable, ideal para exterior, vidrio templado para seguridad, alta transmicion y resistencia al impacto
- Driver de alta calidad otorgando estabilidad luminica.
- Brazo metalico con movimiento para lograr un correcto enfoque de Luz







Disponible en Blanco (PW) y Calido (WW).



Cantidad de Empaque

12 PCS

Tamaño de la caja

Peso Neto

1,30 Kgs./ 17 Kgs.

Tamaño de CTN

Peso bruto por CTN

0,475*0,41*0,4 cm.

1,40 Kgs./ 18 Kgs.

Importa, distribuye y garantiza:

En Argentina: Mega Polytrade S.A.

En Uruguay:Skyfill S.A.

Mail: info@dynora.net